

# TÆPPERENGØRING & PLEJEMIDLER TIL TRÆGULVE

<p><b>TÆPPESHAMPOO</b> <b>A37</b></p> <p>Velegnet til rengøring af alle slags tæpper og kan anvendes med tæpperensningsmaskine, svamp eller blød børste.</p> <p>Dosering: 1 del A37 til 7 dele vand. 1 ltr. rækker til ca. 20 m<sup>2</sup></p> <p>pH i brugsopløsning ca. 6,5 pH i koncentration ca. 7,5</p> <p><b>Varenr. 13 50 03</b> 12 x 1 ltr. pr. fl. 22,55 <b>Varenr. 13 50 05</b> 3 x 5 ltr. pr. ltr. 20,80</p>	<p><b>SEBO DUO PULVER</b></p> <p>Pulveret børstes ind i tæppet med maskine. Afprøv farvægtheden. Efter bearbejdning støvsuges pulveret op.</p> <p><b>Varenr. 47 59 00</b> 10 x 500 gr. pr. 500 gr. 52,50</p>	<p><b>SEBO DUO MASKINE</b></p> <p>Til indbørstning af SEBO DUO pulver.</p> <p><b>Varenr. 47 57 00</b> 1 maskine pr. stk. 3.160,00</p>	<p><b>TÆPPERENS til ekstraktionsmaskine</b> <b>A38</b></p> <p>A38 er et flydende rengøringsmiddel til rengøring af tæpper med ekstraktionsmaskine. A38 er afpasset for såvel hedt - som koldt vandsaggregat.</p> <p>Det anbefales at tilsætte SKUM-DÆMPER A93 i snavsvandstanken på ekstraktionsmaskinen.</p> <p>Dosering: 1 dl til 10 ltr. vand.</p> <p>pH i brugsopløsning ca. 7,0 pH i koncentration ca. 7,0</p> <p><b>Varenr. 13 56 03</b> 12 x 1 ltr. pr. fl. 67,10</p>
<p><b>ANTISTATMIDDEL</b> <b>A95</b></p> <p>A95 fjerner statisk elektricitet fra tæpper m.m. Blandingen sprøjtes ud over arealet med en forstøver-sprøjte.</p> <p>Dosering: 1 ltr. til 3 ltr. vand. pH i koncentration ca. 7,0</p> <p><b>Varenr. 11 10 05</b> 3 x 5 ltr. pr. ltr. 18,20</p> <hr/> <p><b>TYGGE GUMMIFJERNER</b> <b>A90</b></p> <p>A90 er et specialprodukt beregnet til at fjerne stearin, tyggegummi og andre klæbende produkter ved kraftig frysning.</p> <p><b>Varenr. 12 87 01</b> 20 x 225 ml. pr. fl. udgået</p>	<p><b>TÆPPE- &amp; MØBELRENS</b> <b>A337</b></p> <p>Rensemiddel til tæppe- og møbelstof. Påføres med hånd eller spray. Bearbejdes med skuremaskine eller ekstraktionsmaskine. Fjerner olie, vandopløselige pletter og smuds fra de fleste typer tæpper og tekstiler. Modvirker skimmel. Tåles af de fleste tæpper og tekstiler; men prøv først på et skjult sted for en sikkerheds skyld.</p> <p>Dosering: Blandes med vand i forholdet 1:7 (normalt snavset) eller 1:3 (stærkt snavset).</p> <p>pH i koncentration ca. 10,0</p> <p><b>Varenr. 47 56 00</b> 3 x 5 ltr. pr. ltr. 54,60</p>	<p><b>BOMULDPADS</b></p> <p>Til skuremaskine i forbindelse med rensning af tæpper o. lign.</p> <p>Anvendes sammen med A337.</p> <p><b>Varenr. 47 56 10</b> 19" bomuldspad pr. stk. 165,00 <b>Varenr. 47 56 11</b> 15" bomuldspad pr. stk. 130,00</p> <hr/> <p><b>OXALSYRE</b> <b>pulver</b></p> <p>Til blegning af løvtræ, samt rengøring af aluminium og aluminium.</p> <p><b>Varenr. 10 83 03*</b> 1 kg. pr. kg. 41,00</p>	<p><b>NATURSÆBE</b> <b>A204</b></p> <p>Anvendes til og pleje af trægulve. A204 tilfører træet en lys, gylden, vedligeholdelsesvenlig og helt naturlig overflade.</p> <p>Dosering: 50-100 ml. til 10 ltr. vand.</p> <p>pH i brugsopløsning ca. 8,0 pH i koncentration ca. 10,5</p> <p><b>Varenr. 10 75 05</b> 3 x 5 ltr. pr. ltr. 24,15</p>
<p><b>NATURSÆBE med farvepigment</b> <b>A205</b></p> <p>Anvendes til trægulve, hvor der ønskes en hvid glans som ved ludbehandlet træ. Omrystes før brug. Effektiv træpleje, tilsat hvide pigmenter.</p> <p>Dosering: 50-100 ml. til 10 ltr. vand.</p> <p>pH i brugsopløsning ca. 8,8 pH i koncentration ca. 10,5</p> <p><b>Varenr. 10 76 03</b> 12 x 1 ltr. pr. fl. 32,50 <b>Varenr. 10 76 05</b> 3 x 5 ltr. pr. ltr. 31,80</p>	<p><b>SÆBESPÅNER med farvepigment</b> <b>A209</b></p> <p>Vaske- og plejemiddel til trægulve hvor der ønskes et hvidt udseende.</p> <p>Dosering: Rengøring: 1-1½ dl. til 10 ltr. vand. Ubehandlet træ: 2-2½ dl. til 10 ltr. vand</p> <p>pH i brugsopløsning ca. 9,5</p> <p><b>Varenr. 10 77 03</b> 1 kg. spand pr. kg. 42,80</p>	<p><b>SØNDERSTRUP LUD</b> <b>A206</b></p> <p>Til ludbehandling af nåltræ, hvor træets lyse skær søges genoprettet.</p> <p>Dosering: anvendes koncentreret.</p> <p>pH i koncentration ca. 12,5</p> <p><b>Varenr. 10 78 05</b> 3 x 5 ltr. pr. ltr. 25,95</p>	<p><b>TRÆRENS</b> <b>A201</b></p> <p>Anvendes til rengøring af ludbehandlede gulve. A201 fjerner effektivt al gammel sæbe</p> <p>Dosering: 50-100 ml. til 10 ltr. vand.</p> <p>pH i brugsopløsning ca. 8,0 pH i koncentration ca. 9,6</p> <p><b>Varenr. 10 79 05</b> 3 x 5 ltr. pr. ltr. 23,85</p>
<p><b>TRÆGULVOLIE</b> <b>A202</b></p> <p>Anvendes til gulvbehandling af oliebehandlede gulve. Efter behandlingen bør gulvet ikke udsættes for trafik de første 6-8 timer. A202 giver en klar silkemat overflade.</p> <p>Dosering: anvendes koncentreret.</p> <p><b>Varenr. 10 80 05</b> 3 x 5 ltr. pr. ltr. 43,50</p>	<p><b>TRÆGULVOLIE med farvepigment</b> <b>A203</b></p> <p>Hvidpigmenteret trægulvolie til ludbehandlede gulve. A203 anvendes efter ludbehandlingen for at bevare gulvets hvidskurede udseende. Efter behandlingen bør gulvet ikke udsættes for trafik de første 24 timer.</p> <p>Dosering: anvendes koncentreret.</p> <p><b>Varenr. 10 81 05</b> 3 x 5 ltr. pr. ltr. 53,15</p>	<p><b>PLEJEOLIE</b> <b>A207</b></p> <p>Anvendes til vedligeholdelse af oliebehandlede gulve. Efter behandlingen bør gulvet ikke udsættes for trafik de første 6-8 timer. Plejeolie giver en klar silkemat overflade.</p> <p>Dosering: anvendes koncentreret</p> <p><b>Varenr. 10 82 05</b> 3 x 5 ltr. pr. ltr. udgået</p>	<p><b>KAOLIN pulver</b> <b>A208</b></p> <p>A208 anvendes til hvidskuring af trægulve.</p> <p>Dosering: 500 gr. til 5 ltr. vand.</p> <p>pH i brugsopløsning ca. 7,0</p> <p><b>Varenr. 10 83 01</b> 500 gr. pr. fl. 16,2</p>